

BALKOPLAN® Balkonbodenplatten mit Oberflächenfräsung

Anmerkung: Musterausschreibungstext – die *kursiv gedruckten Positionen* sind Alternativpositionen und sind – wenn sie im vorliegenden Projekt nicht benötigt werden – zu löschen.

Pos. X Stück **BALKOPLAN®** Balkonbodenplatten - *inklusive der notwendigen Rand-, Seiten, Eck-, Gehrungs- und Bogenschnitte* - gemäß Zeichnung, Statik und Herstellerangaben, CE zertifiziert Nr. 1034-CPR-2534/1/ 2017.

Liefern und fachgerecht auf der vorgeschriebenen Stahlunterkonstruktion montieren (Gefälle 2%, vom Gebäude weg). Einschl. aller erforderlichen Befestigungsmittel, Hebegeräte, Sicherungen und Gerüste.

Stärke: 28mm (alternativ 32mm)

Oberflächendekor:

Farbe Untersicht: RAL 7035 (alternativ 7032, Sonderfarben)

Plattenaufteilung: einteilig (alternativ: x – teilig)

Gesamtgröße: Länge: mm Tiefe: mm

Randaufkantung: x – seitig, umlaufend

Ausführung Rand: Standard Rand (28/35/50)
 Alternativ: Breiter Rand (28/50/70)
 Alternativ: Aluminium Rand (40/3 oder 50/3 oder 60/3 oder 80/3),
 beschichtet wie Oberflächendekor

Entwässerung: Eingefräste Oberflächennut (70mm breit) mit Gefälle und Ablauf 70 mm

Alternativ: Eingefräste Oberflächennut (40mm breit) mit Gefälle und Ablauf 50 mm

Alternativ: Ohne Entwässerung mit Wasserhohle

Alternativ: Wasserspeicher

Fugen: Fugenausbildung (Breite 10mm) mit Unterprofil, Dichtungsbändern und PE Füllschnur für dauerelastische Versiegelung (RAL 7032 Kieselgrau)

Alternativ: Zweiteilige Fugenausbildung (Breite 10mm) mit Unterprofil und Einsteckprofil, Endkappen und Aufkantungsprofil – Aluminium eloxiert – zum einkleben

Hersteller:

Mehlhose Bauelemente GmbH + Co KG
 Tel: 05221 - 1048 0 Fax: 05221 - 51093
 Mail: service@mehlhose-herford.de

Menge:Stück **Kosten Material:** €

Kosten Montage/ Stück: €

BALKOPLAN® Balkonbodenplatten mit Regenrinne

Anmerkung: Musterausschreibungstext – die *kursiv gedruckten Positionen* sind Alternativpositionen und sind – wenn sie im vorliegenden Projekt nicht benötigt werden – zu löschen.

Pos. X Stück **BALKOPLAN®** Balkonbodenplatten –inklusive der notwendigen Rand-, Seiten, Eck-, Gehrungs- und Bogenschnitte - gemäß Zeichnung, Statik und Herstellerangaben, CE zertifiziert Nr. 1034-CPR-2534/1/ 2017.

Liefern und fachgerecht auf der vorgeschriebenen Stahlunterkonstruktion montieren (Gefälle 2%, vom Gebäude weg). Einschl. aller erforderlichen Befestigungsmittel, Hebegeräte, Sicherungen und Gerüste.

Stärke: 28mm (alternativ 32mm)

Oberflächendekor:

Farbe Untersicht: RAL 7035 (alternativ 7032, Sonderfarben)

Plattenaufteilung: einteilig (alternativ: x – teilig)

Gesamtgröße: Länge: mm Tiefe: mm

Randaufkantung: 3 – seitig (alternativ: 2 – seitig)

Ausführung Rand: Standard Rand (28/35/50)
 Alternativ: *Breiter Rand (28/50/70)*
 Alternativ: *Aluminium Rand (40/3 oder 50/3 oder 60/3 oder 80/3), beschichtet wie Oberflächendekor*

Entwässerung: Aluminium Regenrinne (Breite 88mm/ Höhe 56mm) mit oberflächenbündig eingefrästem Befestigungsflansch, Endkappen, Abdeckprofil, Ablauf 50 mm

Alternativ: Aluminium Regenrinne (Breite 120mm/ Höhe 56mm) mit oberflächenbündig eingefrästem Befestigungsflansch, Endkappen, Abdeckprofil, Ablauf 70 mm

(Hinweis zur Regenrinne: Bei einteiliger Balkon-Ausführung erfolgt die Montage der Regenrinne im Werk, bei mehrteiliger Ausführung hat sie auf der Baustelle zu erfolgen)

Fugen: Fugenausbildung (Breite 10mm) mit Unterprofil, Dichtungsbändern und PE Füllschnur für dauerelastische Versiegelung (RAL 7032 Kieselgrau)
 Alternativ: *Zweiteilige Fugenausbildung (Breite 10mm) mit Unterprofil und Einsteckprofil, Endkappen und Aufkantungsprofil – Aluminium eloxiert – zum einkleben*

Hersteller:


Mehlhose Bauelemente GmbH + Co KG
 Tel: 05221 - 1048 0 Fax: 05221 - 51093
 Mail: service@mehlhose-herford.de

Menge:Stück Kosten Material: €

Kosten Montage/ Stück: €

BALKODUR®  mit eingebautem Gefälle

Anmerkung: Musterausschreibungstext – *die kursiv gedruckten Positionen* sind Alternativpositionen und sind – wenn sie im vorliegenden Projekt nicht benötigt werden – zu löschen.

Pos. X Stück **BALKODUR**®  Balkonbodenplatten –inklusive der notwendigen Rand-, Seiten, Eck-, Gehrungsschnitte - gemäß Zeichnung, Statik und Herstellerangaben, CE zertifiziert Nr. 1034-CPR-2534/1/ 2017.

Lieferrn und fachgerecht auf der vorgeschriebenen Stahlunterkonstruktion montieren. Einschl. aller erforderlichen Befestigungsmittel, Hebezeuge, Sicherungen und Gerüste.

Stärke: 28mm

Oberflächendekor:

Farbe Untersicht: RAL 7035 (alternativ 7032, Sonderfarben)

Plattenaufteilung: einteilig (alternativ: x – teilig)

Gesamtgröße: Länge: mm Tiefe: mm

Randaufkantung: Umlaufende Randeinfassung mit 20mm Randüberstand am höchsten Punkt

Alternativ: *Umlaufende Randeinfassung ohne Randüberstand auf der Gebäudeseite (barrierefreier Übergang)*

Entwässerung: Rinnenquerschnitt im Mittelbereich der Platte (Tiefe: 28mm/ Breite: 107mm) mit flächenbündigem Edelstahl-Abdeckprofil, Ablauf 70 mm

Alternativ: *Rinnenquerschnitt an Vorderkante der Platte (Tiefe: 28mm/ Breite: 107mm) mit flächenbündigem Edelstahl-Abdeckprofil, Ablauf 70 mm*

Alternativ: *Rinnenquerschnitt an Vorder- und Hinterkante der Platte (Tiefe: 28mm/ Breite: 107mm) jeweils mit flächenbündigem Edelstahl-Abdeckprofil, Ablauf 70 mm*

Hersteller:

Mehlhose Bauelemente GmbH + Co KG
Tel: 05221 - 1048 0 Fax: 05221 - 51093
Mail: service@mehlhose-herford.de

Menge: Stück Kosten Material: €

Kosten Montage/ Stück: €